


32556 KMB6-C2/2

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 2P

5905339325563



Le disjoncteur avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection des câbles contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Mode d'installation: na szynę TH35

Norme: PN-EN 60898-1

Longueur [mm]: 76

Largeur [mm]: 35

Hauteur [mm]: 82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Courant nominal [A]: 2

Fréquence nominale [Hz]: 50

Plage de températures ambiantes[°C]: -5÷40

Plage section de câble [mm²]: 1÷25

Caractéristique de déclenchement: C

Classe de limitation d'énergie: 3

Nombre de modules: 2

Courant de court-circuit nominal [A]: 6000

Degré IP: 20

Tension d'isolement nominale Ui [V]: 500

Nombre de pôles: 2

Endurance mécanique: 10000

Endurance électrique: 4000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 60

Unité par carton: 1

Conditionnement: 60

Poids unitaire net [g]: 192

Poids [g]: 209.83

Poids unitaire brut [g]: 202

Longueur carton emballage [cm]: 3.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5

32556 KMB6-C2/2

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 2P

Hauteur emballage unitaire [cm]:	8.5
Poids carton [kg]:	12.5898
Largeur carton [cm]:	24.5
Hauteur carton [cm]:	19.5
Longueur carton [cm]:	46
Volume carton [m³]:	0.021977

Date of issue: 15.12.2025, 16:57

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR