

32640 KP-DB-I-MF-324

Tableau de distribution

5905339326409



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Couleur de porte: blanc

Mode d'installation: encastré dans le mur

Norme: PN-EN 62208

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 140

Hauteur [mm]: 582

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: I

Matériau: acier

Nombre de modules: 3x24P

Degré IP: 30

nombre de lignes: 3

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement: 1

Poids unitaire net [g]: 8450

Poids [g]: 9390

Longueur carton emballage [cm]: 63

Largeur emballage unitaire [cm]: 61

Hauteur emballage unitaire [cm]: 19

Poids carton [kg]: 9.39

Largeur carton [cm]: 61

Hauteur carton [cm]: 19

Longueur carton [cm]: 63

Volume carton [m³]: 0.073017



Date of issue: 21.11.2025, 00:28


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

32640 KP-DB-I-MF-324

Tableau de distribution



Date of issue: 21.11.2025, 00:28

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR