

Luminaire LED saillie pour bureau

5905339328205



MODERN  
design

EASY  
installation



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Longueur [mm]:** 600

**Largeur [mm]:** 600

**Hauteur [mm]:** 35

**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 40

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 4500

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  
 $\leq 3$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Angle de vision [°]:** X95/Y95

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 113

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25

**Type de diffuseur:** microprismatique de type M

**Matériau du boîtier:** métal

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$

**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:


**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g]:** 4060

**Poids [g]:** 4440



Luminaire LED saillie pour bureau

**Longueur carton emballage [cm]:** 63  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 61.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 5.5  
**Poids carton [kg]:** 4.44  
**Largeur carton [cm]:** 61.5  
**Hauteur carton [cm]:** 5.5  
**Longueur carton [cm]:** 63  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.02131

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 32820) OS 40W-840-MPRM-W-N1 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32820) OS 40W-840-MPRM-W-N1  
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-N1

