


32886 KRO10-2/B20/30

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension

5905339328861



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: na szynę TH35

Norme: PN-EN 61009 -1

Longueur [mm]: 78

Largeur [mm]: 36

Hauteur [mm]: 81

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230 AC

Courant nominal [A]: 20

Fréquence nominale [Hz]: 50

Plage de températures ambiantes[°C]: -25÷40

Plage section de câble [mm²]: 10÷16

Type de protection contre les courants résiduels : AC

Caractéristique de déclenchement : B

Classe de limitation d'énergie : 3

Nombre de modules: 2

Courant différentiel nominal [mA]: 30

Courant de court-circuit nominal [A]: 10000

Degré IP: 20

Tension d'isolement nominale U_i [V]: 400

Nombre de pôles: 2

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 6

Conditionnement : 60

Poids unitaire net [g]: 196

Poids [g]: 230

Poids unitaire brut [g]: 210

Longueu carton emballage [cm]: 9

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8

Poids carton [kg]: 13.8

Largeur carton [cm]: 27

Hauteur carton [cm]: 19

32886 KRO10-2/B20/30

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension

Longueur carton [cm]: 49.5

Volume carton [m³]: 0.025394