


Panneau lumineux LED encastré

5905339331748



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Alimentation incluse:** oui

**Longueur [mm]:** 595

**Largeur [mm]:** 595

**Hauteur [mm]:** 25

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 38

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** PS

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 3800

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:** ≥50000

**Angle de vision [°]:** 120

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 100

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** fer

**Matériau du panneau/cadre:** fer

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

**Degré IP:** 44/20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 5

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement:** 5

**Poids unitaire net [g]:** 1550

**Poids [g]:** 2038

Panneau lumineux LED encastré

**Longueu carton emballage [cm] :** 60  
**Largeur emballage unitaire [cm] :** 3  
**Hauteur emballage unitaire [cm] :** 61.5  
**Poids carton [kg] :** 10.19  
**Largeur carton [cm] :** 16.5  
**Hauteur carton [cm] :** 63.5  
**Longueur carton [cm] :** 61.5  
**Volume carton [m³] :** 0.064437

