


## 33827 ONTEC R C1 302 M STW

Bloc de secours LED

5902052529179



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** wall mounted, ceiling mounted  
**Usage:** intérieur  
**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance nominale (LED) [W]:** 2  
**Classe électrique:** II  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 246  
**Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours):** 246  
**Teinte lumière:** blanc froide  
**Température de couleur proximale [K]:** 5000  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** 10÷35  
**Accumulateur (type):** LiFePO4/C  
**Accumulateurs (paramètres):** 6.4V  
**Mode de fonctionnement:** secours et veille  
**Utilisation:** éclairage de balisage  
**Durée de fonctionnement secours [h]:** 3  
**Test standard:** oui  
**Matériau du boîtier:** matériau plastique  
**Type de branchement:** Connecteur rapide  
**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 1  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 1  
**Poids unitaire net [g]:** 240  
**Longueu carton emballage [cm]:** 13.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 13.5  
**Largeur carton [cm]:** 15  
**Hauteur carton [cm]:** 29  
**Longueur carton [cm]:** 21  
**Volume carton [m³]:** 0.009135

Bloc de secours LED

### ACCESSOIRES:

**33831** ZEST PODT OR00 W

