


33852 ONTEC R C1 60N M ATW

Bloc de secours LED

5902052536023



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted
Usage: intérieur
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance nominale [W]: 1.2
Puissance nominale (LED) [W]: 2
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 306
Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours): 306
Teinte lumière: blanc froide
Température de couleur proximale [K]: 5000
Plage de températures ambiantes[°C]: 10÷35
Accumulateur (type): LiFEPO4/C
Accumulateurs (paramètres): 3,2V 1,5Ah
Mode de fonctionnement: secours
Utilisation: éclairage de balisage
Durée de fonctionnement secours [h]: 1
Test automatique: oui
Matériau du boîtier: matériau plastique
Type de branchement: Connecteur rapide
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Conditionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 190
Poids [g]: 232
Longueu carton emballage [cm]: 13.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 3.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 13.5
Poids carton [kg]: 0.232
Largeur carton [cm]: 3.5

33852 ONTEC R C1 60N M ATW

Bloc de secours LED

Hauteur carton [cm]: 13.5

Longueur carton [cm]: 13.5

Volume carton [m³]: 0.000638

ACCESSOIRES:

33831 ZEST PODT OR00 W

