


33860 ONTEC R M5 105 M STW

Bloc de secours LED

5902052520732



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale (LED) [W]: 4.5

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 615

Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours): 615

Teinte lumière: blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 5000

Accumulateur (type): LiFePO4/C

Accumulateurs (paramètres): 6.4V

Mode de fonctionnement: secours et veille

Utilisation: éclairage anti-panique

Durée de fonctionnement secours [h]: 1

Test standard: oui

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 238

Poids [g]: 282

Longueur carton emballage [cm]: 13.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 13.5

Poids carton [kg]: 0.282

Largeur carton [cm]: 4

Hauteur carton [cm]: 13.5

Longueur carton [cm]: 13.5

Volume carton [m³]: 0.000729

33860 ONTEC R M5 105 M STW

Bloc de secours LED

ACCESSOIRES:

33831 ZEST PODT OR00 W

