


Luminaire profilés linéaire LED

5905339339546



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 590

Largeur [mm]: 83

Hauteur [mm]: 65

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 10

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 1050

Teinte lumière: blanc chaud

Température de couleur proximale [K]: 3000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: X75/Y90

Efficacité lumineuse [lm/W]: 105

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatique

Matériau du boîtier: acier

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Luminaire profilés linéaire LED

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 932

Poids [g]: 1110

Longueu carton emballage [cm]: 75

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 1.11

Largeur carton [cm]: 11

Hauteur carton [cm]: 7

Longueur carton [cm]: 75

Volume carton [m³]: 0.005775

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 33954) AL-SL-WW-MPR-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33954) AL-SL-WW-MPR-B-PT
Lamps: 1 x AL-SL-WW-MPR

