

Luminaire profilés linéaire LED

5905339343512



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir  
**Mode d'installation:** saillie  
**Usage:** intérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Compatibilité avec un variateur:** DALI  
**Direction faisceau lumineux:** bas  
**Longueur [mm]:** 1700  
**Largeur [mm]:** 60  
**Hauteur [mm]:** 69  
**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 52  
**Classe électrique:** I  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 5150  
**Teinte lumière:** blanc chaud  
**Température de couleur proximale [K]:** 3000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤3  
**Indice de rendu des couleurs:** 80  
**Durée de vie [h]:** 50000  
**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10  
**Nombre de cycles on/off:** ≥30000  
**Angle de vision [°]:** X75/Y90  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 99  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25  
**Type de diffuseur:** microprismatique  
**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium  
**Type de branchement:** Connecteur rapide  
**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 1  
**Unité par carton:** 1

### Luminaire profilés linéaire LED



**Conditionnement** : 1

**Poids unitaire net [g]**: 3125

**Poids [g]**: 3560

**Longueu carton emballage [cm]**: 182

**Largeur emballage unitaire [cm]**: 11

**Hauteur emballage unitaire [cm]**: 7

**Poids carton [kg]**: 3.56

**Largeur carton [cm]**: 11

**Hauteur carton [cm]**: 7

**Longueur carton [cm]**: 182

**Volume carton [m<sup>3</sup>]**: 0.014014

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

### Luminaire profilés linéaire LED

#### ACCESSOIRES

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

29557



ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included