


# 34949 S SWITCH SHUTTER

Switchbox relay

5905339349491



Relais encastrable pour la commande de moteurs de volets roulants et volets roulants (boîtiers FI-60). Il nous permet de piloter les volets roulants depuis le niveau d'une application installée sur un appareil mobile. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur [www.kanluxsmart.com](http://www.kanluxsmart.com).

## DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** encastré dans le mur, sur rail TH35

**Usage:** intérieur

**contrôleur:** Wi-Fi 2,4 GHz

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Puissance nominale [W]:** 500

**Classe électrique:** II

**Type de connexion:** Connecteur à vis

**Degré IP:** 20

## DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 300

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 300

**Poids unitaire net [g]:** 48

**Poids [g]:** 59.67

**Longueur carton emballage [cm]:** 6

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 3

**Poids carton [kg]:** 17.901

**Largeur carton [cm]:** 28

**Hauteur carton [cm]:** 34

**Longueur carton [cm]:** 36.5

**Volume carton [m³]:** 0.034748

Date of issue: 15.11.2022, 13:32

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR