



35661 BTL 38W-940-B

Projecteur pour montage sur rail

5905339356611



Kanlux BTL LED c'est un nouveau design de projecteurs adaptés au système Kanlux TEAR et à la plupart des systèmes de rails à 3 circuits. Les luminaires sont équipés d'une alimentation électrique intégrée à l'adaptateur. Kanlux BTL sont des luminaires directionnels avec lentille et réglage de l'angle de diffusion de 15° à 45°. En option, un diffuseur avec une structure en nid d'abeille peut être utilisé pour réduire l'éblouissement. Kanlux BTL sont disponibles en 18W, 28W et 38W, deux couleurs du boîtier (blanc ou noir) et deux teintes de la lumière (chaude ou neutre). Les luminaires de la gamme Kanlux BTL ont un indice de rendu des couleurs élevé Ra 90+, et leur qualité de fabrication est confirmée par une garantie de 5 ans.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir
Mode d'installation: na szynę TEAR
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 38
Classe électrique: II
Type de diode: LED COB
Flux lumineux [lm]: 3800
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 90
Durée de vie [h]: 50000
Nombre de cycles on/off: ≥30000
Angle de vision [°]: 15-45
Efficacité lumineuse [lm/W]: 100
Plage de températures ambiantes [°C]: 5+25
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Luminaire orientable horizontalement [°]: 340
Luminaire orientable verticalement [°]: 90

Projecteur pour montage sur rail



Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 804

Poids [g]: 941.67

Longueu carton emballage [cm]: 14

Largeur emballage unitaire [cm]: 13

Hauteur emballage unitaire [cm]: 17.5

Poids carton [kg]: 11.30004

Largeur carton [cm]: 30


Hauteur carton [cm]: 29

Longueur carton [cm]: 55

Volume carton [m³]: 0.04785


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-940



KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 15deg
Lamps: 1 x BTL 38W-940

