

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362902



DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: A

Mode d'installation: plaque de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Courant nominal [A]: 125

Fréquence nominale [Hz]: 50

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Type de commande: mechaniczne

Tension nominale de commutation Ue[V]: 380/415; 220/230

Degré IP: 20

Tension d'isolement nominale Ui [V]: 800

Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]: 8000

Nombre de pôles: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 868

Poids [g]: 935

Poids unitaire brut [g]: 910

Longueu carton emballage [cm]: 14

Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9

Poids carton [kg]: 18.7

Largeur carton [cm]: 31

Hauteur carton [cm]: 21

Longueur carton [cm]: 45

Volume carton [m³]: 0.029295


ACCESSOIRES

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

