


## 36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362919



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Catégorie d'utilisation:** A

**Mode d'installation:** plaque de fixation

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 230/400 AC

**Courant nominal [A]:** 200

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Type de commande:** mechaniczne

**Tension nominale de commutation Ue[V]:** 380/415; 220/230

**Degré IP:** 20

**Tension d'isolement nominale Ui [V]:** 800

**Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]:** 8000

**Nombre de pôles:** 3

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :**

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics :** 27kA

(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 12

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 12

**Poids unitaire net [g]:** 1654

**Poids [g]:** 1766.67

**Poids unitaire brut [g]:** 1728

**Longueu carton emballage [cm]:** 17

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 11

**Poids carton [kg]:** 21.20004

**Largeur carton [cm]:** 37.5

**Hauteur carton [cm]:** 24.5

**Longueur carton [cm]:** 37

**Volume carton [m³]:** 0.033994

### ACCESSOIRES

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

## 36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



**36293**

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



**36303**

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



**36296**

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

## 36291 KMCCB-F-200A

---

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz  
podnapięciowy

