


36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362926



DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: A

Mode d'installation: plaque de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Courant nominal [A]: 250

Fréquence nominale [Hz]: 50

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Type de commande: mechaniczne

Tension nominale de commutation Ue[V]: 380/415; 220/230

Degré IP: 20

Tension d'isolement nominale Ui [V]: 800

Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]: 8000

Nombre de pôles: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA

(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 1696

Poids [g]: 1808.33

Poids unitaire brut [g]: 1758

Longueu carton emballage [cm]: 17

Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 11

Poids carton [kg]: 21.69996

Largeur carton [cm]: 37.5

Hauteur carton [cm]: 24.5

Longueur carton [cm]: 37

Volume carton [m³]: 0.033994

ACCESSOIRES

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

