


## 36511 TAVO LED DO 9W-NW

Luminaire de type downlight

5905339365118

IP  
44/20



Kanlux TAVO LED est une gamme de downlights à encastrer. Ils sont disponibles en deux formes (ronde et carrée) et en 5 puissances (de 5 à 24 watts). Les downlights TAVO se caractérisent par un design scandinave minimaliste. Les avantages supplémentaires sont leur étanchéité IP44/20, ainsi que la possibilité de monter en saillie les modèles 12W et 18W dans le cadre TAVO FRAME de Kanlux.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond  
**Usage:** intérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui  
**Hauteur [mm]:** 26  
**Diamètre [mm]:** 120  
**Orrifice de montage [mm]:** Ø95  
**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 9  
**Classe électrique:** II  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 900  
**Teinte lumière:** blanche  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6  
**Indice de rendu des couleurs:** 80  
**Durée de vie [h]:** 25000  
**Nombre de cycles on/off:** ≥15000  
**Angle de vision [°]:** 120  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 100  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25  
**Matériau du boîtier:** matériau plastique  
**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs  
**Longueur du fil [cm]:** 0.1  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**Degré IP:** 44/20

## 36511 TAVO LED DO 9W-NW

Luminaire de type downlight

### DONNÉES LOGISTIQUES:


Unité par emballage: 1

### ACCESSOIRES:

**36520** TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36521** TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36522** TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36523** TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

