


37283 KMCCB-RT-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372833



DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: A

Mode d'installation: plaque de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Courant nominal [A]: 200

Fréquence nominale [Hz]: 50

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Type de commande: mechaniczne

Tension nominale de commutation U_e [V]: 380/415; 220/230

Degré IP: 20

Tension d'isolement nominale U_i [V]: 800

Tension nominale de tenue au choc U_{imp} [V]: 8000

Nombre de pôles: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 27kA

(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement: 12

Poids unitaire net [g]: 1672

Poids [g]: 1784.17

Poids unitaire brut [g]: 1742

Longueu carton emballage [cm]: 17.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 12

Hauteur emballage unitaire [cm]: 11

Poids carton [kg]: 21.41004

Largeur carton [cm]: 36.5

Hauteur carton [cm]: 24

Longueur carton [cm]: 37

Volume carton [m³]: 0.032412