


37284 KMCCB-RT-250A

Disjoncteur compact MCCB

5905339372840



DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: A

Mode d'installation: plaque de fixation

Longueur [mm]: 107

Largeur [mm]: 99

Hauteur [mm]: 165

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/415 AC

Courant nominal [A]: 250

Fréquence nominale [Hz]: 50

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Type de commande: mechaniczne

Tension nominale de commutation Ue[V]: 380/415; 220/230

Degré IP: 20

Tension d'isolement nominale Ui [V]: 800

Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]: 8000

Nombre de pôles: 3

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 1718

Poids [g]: 1773.33

Poids unitaire brut [g]: 1788

Longeur carton emballage [cm]: 17.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 12

Hauteur emballage unitaire [cm]: 11

Poids carton [kg]: 21.27996

Largeur carton [cm]: 36.5

Hauteur carton [cm]: 24

Longueur carton [cm]: 37

Volume carton [m³]: 0.032412