

37322 BONSA LED 17,5W NW

Plafonnier LED

5905339373229



Le Plafonnier Kanlux BONSA LED sera appréciée par les amateurs de vintage, mais aussi par les amoureux du style anglais. La lumière de Kanlux BONSA LED est distribuée de manière intéressante grâce à la forme et à la texture de l'abat-jour.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Hauteur [mm]: 90

Diamètre [mm]: 380

Teneur en mercure: non

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 17,5

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Source de lumière: LED

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 1580

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Angle de vision [°]: 120

Efficacité lumineuse [lm/W]: 90

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: métal

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 1,5

Degré IP: 20


DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

37322 BONSA LED 17,5W NW

Plafonnier LED



Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 624

Poids [g]: 1050

Longueur carton emballage [cm]: 42

Largeur emballage unitaire [cm]: 10

Hauteur emballage unitaire [cm]: 42

Poids carton [kg]: 10.5

Largeur carton [cm]: 50

Hauteur carton [cm]: 44

Longueur carton [cm]: 85.5

Volume carton [m³]: 0.1881