


Détecteur de mouvement HF

5905339373601



Détecteur de mouvement à hyperfréquence avec un design moderne et pour installation en saillie. Disponible en deux couleurs.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie, mural

**Usage:** intérieur

**Micro-intervalle entre les contacts relais:** oui

**Longueur [mm]:** 90

**Largeur [mm]:** 90

**Hauteur [mm]:** 27

**Réglage de la sensibilité:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Classe électrique:** II

**Matériau:** matériau plastique

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Type de détecteur:** Hyperfréquence

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:** 10-12

**Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]:** 5,8

**angle de détection du capteur [°]:** 360

**Durée de fonctionnement maximum [min]:** 12

**Durée minimum de fonctionnement [s]:** 10

**Puissance maximale [VA]:** 800

**Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]:** 3-2000

**Degré IP:** 20

**Portée du capteur [m]:** max 8

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 50

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement:** 50

**Poids unitaire net [g]:** 106

**Poids [g]:** 144

**Longueu carton emballage [cm]:** 9.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 10

Détecteur de mouvement HF

**Poids carton [kg]:** 7.2  
**Largeur carton [cm]:** 24  
**Hauteur carton [cm]:** 22  
**Longueur carton [cm]:** 50  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.0264