


37370 MERGE-WT-O-W

Détecteur de mouvement PIR

5905339373700



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur - extérieur

Micro-intervalle entre les contacts relais: oui

Hauteur [mm]: 49

Diamètre [mm]: 76

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Type de détecteur: PIR

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 10-30

angle de détection du capteur [°]: H360

Durée de fonctionnement maximum [min]: 30

Durée minimum de fonctionnement [s]: 10

Puissance maximale [VA]: 1200

Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 3-2000

Degré IP: 65/20

Portée du capteur [m]: max 8

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement: 50

Poids unitaire net [g]: 70

Poids [g]: 116.2

Longueur carton emballage [cm]: 9

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9

Poids carton [kg]: 5.81

Largeur carton [cm]: 36

Hauteur carton [cm]: 20

Longueur carton [cm]: 46

Volume carton [m³]: 0.03312