


37371 MERGE-WT-O-B/B

Détecteur de mouvement PIR

5905339373717



MERGE-WT est un détecteur de mouvement infrarouge fiable qui allie précision, fonctionnalité et robustesse. Avec un angle de détection de 360° et une portée de 8 mètres, il détecte efficacement les mouvements dans toutes les zones. Vous pouvez régler la durée d'éclairage et le niveau d'intensité lumineuse à partir duquel le capteur active l'éclairage. De plus, grâce à son indice de protection IP65 élevé, il fonctionne parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur, même dans des conditions difficiles.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur - extérieur

Micro-intervalle entre les contacts relais: oui

Hauteur [mm]: 49

Diamètre [mm]: 76

Orrifice de montage [mm]: Ø63-66

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Type de détecteur: PIR

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 10-30

Angle de détection du capteur [°]: H360

Durée de fonctionnement maximum [min]: 30

Durée minimum de fonctionnement [s]: 10

Puissance maximale [VA]: 1200

Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 3-2000

Degré IP: 65/20

Portée du capteur [m]: max 8

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

37371 MERGE-WT-O-B/B

Détecteur de mouvement PIR

Unité par emballage: 50
Unité par carton: 1
Conditionnement : 50
Poids unitaire net [g]: 70
Poids [g]: 116.2
Poids unitaire brut [g]: 116.2
Longueu carton emballage [cm]: 9
Largeur emballage unitaire [cm]: 6
Hauteur emballage unitaire [cm]: 9
Poids carton [kg]: 5.81
Largeur carton [cm]: 36
Hauteur carton [cm]: 21
Longueur carton [cm]: 46
Volume carton [m³]: 0.034776