


37377 ZONA MINI WT-B

Détecteur de mouvement PIR

5905339373779



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Micro-intervalle entre les contacts relais: oui

Hauteur [mm]: 27

Diamètre [mm]: 110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Type de détecteur: PIR

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 10-30

angle de détection du capteur [°]: H360

Durée de fonctionnement maximum [min]: 30

Durée minimum de fonctionnement [s]: 10

Puissance maximale [VA]: 2000

Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 3-2000

Degré IP: 65/20

Portée du capteur [m]: max 8

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 136

Poids [g]: 186

Poids unitaire brut [g]: 172

Longueu carton emballage [cm]: 12

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 12

Poids carton [kg]: 9.3

Largeur carton [cm]: 26

Date of issue: 28.03.2025, 10:15

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37377 ZONA MINI WT-B

Détecteur de mouvement PIR

Hauteur carton [cm]: 26.5

Longueur carton [cm]: 61.5

Volume carton [m³]: 0.042374