

37635 T8 LED 22-CW

Source lumineuse LED

5905339376350



Les tubes Kanlux T8 LED NEW sont une solide solution d'éclairage, utilisant des LED SMD modernes placées dans un corps en verre.

Le verre blanc assure une dispersion homogène de la lumière.

Kanlux T8 LED NEW se distingue par sa qualité de fabrication et l'utilisation et ses composants haut de gamme, ce qui en fait une solution d'éclairage fiable et efficace.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Compatibilité avec un variateur: non

Alimentation pour lampes tubes LED T8 : unilatéral

Largeur [mm]: 28

Hauteur [mm]: 1512

Diamètre [mm]: 28

Profondeur[mm]: 28

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Starter LED de remplacement: non inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale [W]: 22

Matériau du diffuseur: verre

Source de lumière: T8 LED

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux assigné total [lm]: 2270

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 2270

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Culot (Source de lumière): G13

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 20000

Nombre de cycles on/off: ≥ 20000


Angle de faisceau nominal [°]: 200

Courant nominal de la lampe [mA]: 167

Efficacité lumineuse [lm/W]: 103

Plage de températures ambiantes[°C]: -10+40

Kształt: linéaire




Source lumineuse LED



DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 25
Unité par carton: 1
Conditionnement : 25
Poids unitaire net [g]: 210
Poids [g]: 272.8
Poids unitaire brut [g]: 236
Longueu carton emballage [cm]: 151.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 3
Hauteur emballage unitaire [cm]: 3
Poids carton [kg]: 6.82
Largeur carton [cm]: 19.5
Hauteur carton [cm]: 19
Longueur carton [cm]: 156
Volume carton [m³]: 0.057798



KANLUX S.A. (kat 37635) T8 LED 22-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37635) T8 LED 22-CW
Lampy: 1 x T8 LED 22-CW

