

Luminaire étanche LED

5905339381422



up to  
**170** lm/W

**IP**  
**65**



Les réglettes Kanlux MAH PRO 7Y sont l'extension de la gamme MAH. Elles sont dotées d'un boîtier ouvrant et sont conçues pour la plus haute qualité et fonctionnalité. Équipés d'une alimentation TRIDONIC et des LED Everlight, elles bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 5 ans. Les réglettes MAH PRO 5Y sont synonymes de fiabilité. Avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 170lm/W et un indice de protection IP65, elles fournissent un excellent éclairage dans toutes les conditions. Les réglettes MAH PRO 7Y offrent une grande flexibilité et des nombreuses possibilités de configuration grâce à leur puissance et flux lumineux réglables, ainsi qu'à la possibilité de remplacer l'alimentation et d'ajouter un détecteur de mouvement. La facilité d'installation grâce aux connecteurs rapides et au câblage traversant et le degré de protection élevé IK08 sont des atouts supplémentaires de ces luminaires.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** gris

**Mode d'installation:** saillie, mural

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Longueur [mm]:** 1200

**Largeur [mm]:** 75

**Hauteur [mm]:** 75

**Nombre de presse-étoupes:** 2

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 38 / 34,5 / 27,5 / 22

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** PC

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 6100 / 5600 / 4550 / 3750

**Teinte lumière:** blanche


**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6


**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 100000

**Nombre de cycles on/off:** ≥80000



Luminaire étanche LED



Angle de vision [°]: 110

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: PC

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]: 1÷2,5

Degré IK: 08

Degré IP: 65

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 1370

Poids [g]: 1593.33

Poids unitaire brut [g]: 1522

Longueu carton emballage [cm]: 121

Largeur emballage unitaire [cm]: 8

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8

Poids carton [kg]: 19.11996

Largeur carton [cm]: 35


Hauteur carton [cm]: 26

Longueur carton [cm]: 122.5

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.111475

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 7 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



### ACCESSOIRES

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)  
MAH PRO SENSOR



