


38256 KMCCB-RT-400A-H

Disjoncteur compact MCCB

5905339382566



DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: A

Mode d'installation: plaque de fixation

Longueur [mm]: 140

Largeur [mm]: 148

Hauteur [mm]: 257

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 415 AC

Courant nominal [A]: 400

Fréquence nominale [Hz]: 50

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Type de commande: mechaniczne

Tension nominale de commutation Ue[V]: 380/400/415

Degré IP: 20

Tension d'isolement nominale Ui [V]: 1000

Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]: 8000

Nombre de pôles: 3

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa Icu : 100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics : 75kA

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 4

Unité par carton: 1

Conditionnement : 4

Poids unitaire net [g]: 5000

Poids [g]: 5330

Poids unitaire brut [g]: 5184

Longueur carton emballage [cm]: 27

Largeur emballage unitaire [cm]: 17

Hauteur emballage unitaire [cm]: 17

Poids carton [kg]: 21.32

Largeur carton [cm]: 30

Hauteur carton [cm]: 37

Longueur carton [cm]: 35

Volume carton [m³]: 0.03885