

## 38417 XLED C35E14 7W-NW

Source lumineuse LED


5905339384171



HIGH  
lumen

up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle en forme de chandelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** transparent

**Lampe destinée à un éclairage d'accentuation :** ne s'applique pas

**Compatibilité avec un variateur :** non

**Hauteur [mm]:** 97

**Diamètre [mm]:** 35

**Teneur en mercure:** non

**Teneur en mercure dans la lampe [mg] :** 0

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance nominale [W]:** 7

**Matériau du diffuseur:** verre

**Source de lumière:** C35

**Type de diode:** LED FILAMENT

**Flux lumineux assigné total [lm]:** 1055

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] :** 1055

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] :** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam :** 6

**Indice de rendu des couleurs :** 80

**Culot (Source de lumière):** E14

**Durée de vie nominale de la lampe [h] :** 15000

**Nombre de cycles on/off :**  $\geq 25000$

**Angle de faisceau nominal [°]:** 320

**Angle de diffusion nominal [°]:** 320

**Courant nominal de la lampe [mA] :** 45

**Efficacité lumineuse [lm/W] :** 151

**Durée d'allumage [s]:**  $\leq 0,5$

## 38417 XLED C35E14 7W-NW

Source lumineuse LED



**Durée de préchauffage de la lampe pour atteindre 60 % du flux lumineux total [s]:** négligeable

**Durée de préchauffage de la lampe jusqu'à 95 % [s] :** <2

**Taux de défaillance prématurée :** <5% po 1000h

**Durée de vie de la lampe après 6000 h [%] :** ≥90

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale[%]:** ≥70

**Facteur de maintenance du flux lumineux après 6000 h[%] :** ≥80

**Ksztalt:** flamme

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 10

**Unité par carton:** 10

**Conditionnement :** 100

**Poids unitaire net [g]:** 14

**Poids [g]:** 30.3

**Poids unitaire brut [g]:** 26

**Longueu carton emballage [cm]:** 4

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 11

**Poids carton [kg]:** 3.03

**Largeur carton [cm]:** 21

**Hauteur carton [cm]:** 25

**Longueur carton [cm]:** 41.5

**Volume carton [m³]:** 0.021788

