

38418 XLED C35E14 7W-CW

Source lumineuse LED


5905339384188



HIGH
lumen

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle en forme de chandelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: transparent

Lampe destinée à un éclairage d'accentuation : ne s'applique pas

Compatibilité avec un variateur : non

Hauteur [mm]: 97

Diamètre [mm]: 35

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg] : 0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale [W]: 7

Matériau du diffuseur: verre

Source de lumière: C35

Type de diode: LED FILAMENT

Flux lumineux assigné total [lm]: 1055

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : 1055

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : 6

Indice de rendu des couleurs : 80

Culot (Source de lumière): E14

Durée de vie nominale de la lampe [h] : 15000

Nombre de cycles on/off : ≥ 25000

Angle de faisceau nominal [°]: 320

Angle de diffusion nominal [°]: 320

Courant nominal de la lampe [mA] : 45

Efficacité lumineuse [lm/W] : 151

Durée d'allumage [s]: $\leq 0,5$

38418 XLED C35E14 7W-CW

Source lumineuse LED



Durée de préchauffage de la lampe pour atteindre 60 % du flux lumineux total [s]: négligeable

Durée de préchauffage de la lampe jusqu'à 95 % [s] : <2

Taux de défaillance prématurée : <5% po 1000h

Durée de vie de la lampe après 6000 h [%] : ≥90

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale[%]: ≥70

Facteur de maintenance du flux lumineux après 6000 h[%] : ≥80

Kształt: flamme

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 14

Poids [g]: 30.3

Poids unitaire brut [g]: 26

Longueu carton emballage [cm]: 4

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 11

Poids carton [kg]: 3.03

Largeur carton [cm]: 21

Hauteur carton [cm]: 25

Longueur carton [cm]: 41.5

Volume carton [m³]: 0.021788

