

38451 KDB-IP65-S08T

Tableau de distribution KDB

5905339384515



Tableau de distribution pour applications spéciales - la gamme KDB-IP65 se distingue par une résistance accrue aux conditions atmosphériques. Fabriqués dans un matériau résistant aux rayons UV, ils répondent aux exigences de résistance à la pénétration de corps solides et d'eau IP65, ainsi qu'aux exigences de résistance mécanique IK10. Le kit comprend des accessoires de montage avec des éléments d'étanchéité pour les raccords, des rails de connexion, des autocollants descriptifs et des capuchons modulaires.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur - extérieur

Norme: PN-EN 62208

Longueur [mm]: 215

Largeur [mm]: 100

Hauteur [mm]: 210

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 1500 AC; 1500 DC

Classe électrique: II

Plage de températures ambiantes[°C]: -25+40

Nombre de modules: 8P

Degré IK: 10

Degré IP: 65

nombre de lignes: 1

Ilość zacisków N/PE: 8+8

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20


Poids unitaire net [g]: 860

Poids [g]: 1002

Poids unitaire brut [g]: 948

38451 KDB-IP65-S08T

Tableau de distribution KDB



Longueu carton emballage [cm]: 22
Largeur emballage unitaire [cm]: 10.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 22
Poids carton [kg]: 20.04
Largeur carton [cm]: 46
Hauteur carton [cm]: 46
Longueur carton [cm]: 55
Volume carton [m³]: 0.11638