

## 38455 KDB-IP65-S36T

Tableau de distribution KDB

5905339384553



Tableau de distribution pour applications spéciales - la gamme KDB-IP65 se distingue par une résistance accrue aux conditions atmosphériques. Fabriqués dans un matériau résistant aux rayons UV, ils répondent aux exigences de résistance à la pénétration de corps solides et d'eau IP65, ainsi qu'aux exigences de résistance mécanique IK10. Le kit comprend des accessoires de montage avec des éléments d'étanchéité pour les raccords, des rails de connexion, des autocollants descriptifs et des capuchons modulaires.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** gris  
**Mode d'installation:** mural  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Norme:** PN-EN 62208  
**Longueur [mm]:** 595  
**Largeur [mm]:** 150  
**Hauteur [mm]:** 300

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


**Tension nominale [V]:** 1500 AC; 1500 DC  
**Classe électrique:** II  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25+40  
**Nombre de modules:** 3x12P  
**Degré IK:** 10  
**Degré IP:** 65  
**nombre de lignes:** 3

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 5  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 5  
**Poids unitaire net [g]:** 3920  
**Poids [g]:** 4486  
**Poids unitaire brut [g]:** 4234  
**Longueu carton emballage [cm]:** 30.5

## 38455 KDB-IP65-S36T

### Tableau de distribution KDB



**Largeur emballage unitaire [cm]:** 15.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 60

**Poids carton [kg]:** 22.43

**Largeur carton [cm]:** 32

**Hauteur carton [cm]:** 62

**Longueur carton [cm]:** 79

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.156736