


38729 KRD10-2/40/30-AC

Disjoncteur différentiel, 2P

5905339387295



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: na szynę TH35
Norme: PN-EN 61008-1
Longueur [mm]: 75
Largeur [mm]: 36
Hauteur [mm]: 81

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230 AC
Courant nominal [A]: 40
Fréquence nominale [Hz]: 50
Plage de températures ambiantes[°C]: -25÷40
Plage section de câble [mm²]: do 35
Type de protection contre les courants résiduels : AC
Nombre de modules: 2
Courant différentiel nominal [mA]: 30
Degré IP: 20
Pouvoir de coupure nominal [A]: 10000
Tension d'isolement nominale Ui [V]: 400
Nombre de pôles: 2

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 60
Unité par carton: 1
Conditionnement : 60
Poids unitaire net [g]: 208
Poids [g]: 235.83
Poids unitaire brut [g]: 228
Longueu carton emballage [cm]: 9
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8
Poids carton [kg]: 14.1498
Largeur carton [cm]: 27.5
Hauteur carton [cm]: 18.5
Longueur carton [cm]: 47
Volume carton [m³]: 0.023911

Date of issue: 07.08.2025, 13:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38729 KRD10-2/40/30-AC

Disjoncteur différentiel, 2P

Date of issue: 07.08.2025, 13:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR