


38737 KRD10-4/25/30-AC

Disjoncteur différentiel, 4P

5905339387370



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: na szynę TH35
Norme: PN-EN 61008-1
Longueur [mm]: 75
Largeur [mm]: 72
Hauteur [mm]: 82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 400 AC
Courant nominal [A]: 25
Fréquence nominale [Hz]: 50
Plage de températures ambiantes[°C]: -25÷40
Plage section de câble [mm²]: do 35
Type de protection contre les courants résiduels : AC
Nombre de modules: 4
Courant différentiel nominal [mA]: 30
Degré IP: 20
Pouvoir de coupure nominal [A]: 10000
Tension d'isolement nominale Ui [V]: 400
Nombre de pôles: 4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 30
Unité par carton: 1
Conditionnement : 30
Poids unitaire net [g]: 342
Poids [g]: 384.67
Poids unitaire brut [g]: 370
Longueu carton emballage [cm]: 9
Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8
Poids carton [kg]: 11.5401
Largeur carton [cm]: 27.5
Hauteur carton [cm]: 18.5
Longueur carton [cm]: 47
Volume carton [m³]: 0.023911

38737 KRD10-4/25/30-AC

Disjoncteur différentiel, 4P

Date of issue: 19.08.2025, 13:57

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR