


## 38746 KRD10-4/63/30-A

Disjoncteur différentiel, 4P

5905339387462



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** na szynę TH35

**Norme:** PN-EN 61008-1

**Longueur [mm]:** 75

**Largeur [mm]:** 72

**Hauteur [mm]:** 82

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 400 AC

**Courant nominal [A]:** 63

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷40

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** do 35

**Type de protection contre les courants résiduels :** A

**Nombre de modules:** 4

**Courant différentiel nominal [mA]:** 30

**Degré IP:** 20

**Pouvoir de coupure nominal [A]:** 10000

**Tension d'isolement nominale Ui [V]:** 400

**Nombre de pôles:** 4

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 30

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 30

**Poids unitaire net [g]:** 364

**Poids [g]:** 406.67

**Poids unitaire brut [g]:** 390

**Longueu carton emballage [cm]:** 9

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8

**Poids carton [kg]:** 12.2001

**Largeur carton [cm]:** 27.5

**Hauteur carton [cm]:** 18

**Longueur carton [cm]:** 47

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.023265

## 38746 KRD10-4/63/30-A

Disjoncteur différentiel, 4P

Date of issue: 19.08.2025, 14:03

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR