

39022 DABER 8-13W CCT B

Plafonnier LED

5905339390226



Les plafonniers DABER sont des luminaires techniques d'une grande polyvalence et avec une longue durée de vie. Ils se caractérisent par une protection IP66 et une résistance aux chocs IK10, ce qui garantit leur fiabilité dans des conditions exigeantes. Le réglage de la puissance (8,5W-13W) et de la température de couleur(3000K/3500K/4000K) permet d'adapter l'éclairage aux besoins individuels, tandis que l'efficacité lumineuse, qui peut atteindre 130lm/W, garantit une grande efficacité énergétique. En option, vous pouvez choisir une version avec un détecteur de mouvement, qui est contrôlé par télécommande. Les luminaires sont disponibles en deux tailles et en deux coloris - blanc et noir et bénéficient d'une garantie de 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 12 / 20

Classe électrique: II

Matériau diffuseur: PC

Matériau boîtier: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: max 1450 / 1460 / 1510

Température de couleur proximale [K]: 3000/3500/4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Degré IK: 10

Degré IP: 66

Durée de vie [h]: L90B10 à 50000h

39022 DABER 8-13W CCT B
Plafonnier LED

DABER

DABER 8-13W CCT B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	900	1050		1270		1420		
3500K	910	1060	9,5	1280	11,5	1430	13,0	
4000K	940	1100		1330		1490		

DABER 8-13W CCT W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	930	1090		1310		1450		
3500K	940	1100	9,5	1320	11,5	1460	13,0	
4000K	970	1120		1360		1510		

DABER 12-20W CCT B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1500	1780		2160		2450		
3500K	1520	1810	15,0	2210	18,0	2480	20,0	
4000K	1600	1890		2290		2560		

DABER 12-20W CCT W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1540	1810		2200		2500		
3500K	1560	1860	15,0	2220	18,0	2530	20,0	
4000K	1640	1970		2350		2630		

DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	900	1050		1270		1420		
3500K	910	1060	9,5	1280	11,5	1430	13,0	
4000K	940	1100		1330		1490		

DABER 8-13W CCT SE W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	930	1090		1310		1450		
3500K	940	1100	9,5	1320	11,5	1460	13,0	
4000K	970	1120		1360		1510		

DABER 12-20W CCT SE B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1500	1780		2160		2450		
3500K	1520	1810	15,0	2210	18,0	2480	20,0	
4000K	1600	1890		2290		2560		

DABER 12-20W CCT SE W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1540	1810		2200		2500		
3500K	1560	1860	15,0	2220	18,0	2530	20,0	
4000K	1640	1970		2350		2630		

