

39173 BLINGO U 34W SR 120NW

Panneau lumineux LED saillie

5905339391735



low
UGR

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1195

Largeur [mm]: 295

Hauteur [mm]: 40

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 34

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: fer

Matériau du panneau/cadre: fer

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4080

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 1660

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 90

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥ 50000

Angle de vision [°]: 90

Efficacité lumineuse [lm/W]: 120

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Plage section de câble [mm²]: 0,75-2,5

Degré IP: 20

UGR: <19

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

39173 BLINGO U 34W SR 120NW

Panneau lumineux LED saillie



Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 1784

Poids [g]: 2330

Poids unitaire brut [g]: 2122

Longueur carton emballage [cm]: 120.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 30

Hauteur emballage unitaire [cm]: 4.5

Poids carton [kg]: 11.65

Largeur carton [cm]: 24.5

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 122

Volume carton [m³]: 0.095648