

39182 REFAZI EL 6W-F-B

Luminaire pour façade

5905339391827



Kanlux REFAZI sont des luminaires de façade modernes qui allient une forme simple à un éclairage efficace. Ils sont disponibles en deux versions : plate, émettant de la lumière sur quatre côtés, et semi-circulaire, éclairant vers le haut et vers le bas avec un accent supplémentaire à l'avant. La couleur neutre de la lumière 4000K souligne la structure du bâtiment, et l'indice de protection IP54 garantit la résistance aux conditions extérieures. Les luminaires sont disponibles en trois couleurs : blanc, noir et graphite. Ils constituent un complément esthétique et fonctionnel aux façades modernes à un prix attractif.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Détection de mouvement: non

Direction faisceau lumineux: haut, bas, gauche, droite

Largeur [mm]: 120

Hauteur [mm]: 120

Profondeur[mm]: 50

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 6

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: PC

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 180

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000


Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

39182 REFAZI EL 6W-F-B

Luminaire pour façade



Nombre de cycles on/off: ≥ 12500

Efficacité lumineuse [lm/W]: 30

Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷35

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 1,5

Degré IK: 08

Degré IP: 54

Kształt: carré

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 216

Poids [g]: 272.8

Longueu carton emballage [cm]: 12.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 12.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 5.5

Poids carton [kg]: 13.64

Largeur carton [cm]: 30

Hauteur carton [cm]: 27

Longueur carton [cm]: 64

Volume carton [m³]: 0.05184