


39375 KMB10-C16/2

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 2P

5905339393753



DONNÉES GÉNÉRALES:

Mode d'installation: na szynę TH35

Norme: PN-EN 60898-1

Longueur [mm]: 76

Largeur [mm]: 35

Hauteur [mm]: 82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Courant nominal [A]: 16

Fréquence nominale [Hz]: 50

Plage de températures ambiantes[°C]: -5÷40

Plage section de câble [mm²]: 1÷25

Caractéristique de déclenchement: C

Classe de limitation d'énergie: 3

Nombre de modules: 2

Courant de court-circuit nominal [A]: 10000

Degré IP: 20

Tension d'isolement nominale U_i [V]: 500

Nombre de pôles: 2

Endurance mécanique: 10000

Endurance électrique: 4000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 6

Conditionnement: 60

Poids unitaire net [g]: 218

Poids [g]: 235

Poids unitaire brut [g]: 218

Longueu carton emballage [cm]: 3.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.2

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 14.1

Largeur carton [cm]: 25

Hauteur carton [cm]: 19

Longueur carton [cm]: 46

39375 KMB10-C16/2

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 2P

| Volume carton [m³]: 0.02185