


39481 AR-ML-NW-5D-BRW-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339394811



AR-M-5D-BRW-NT



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: brązowe drewno

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1140

Largeur [mm]: 60

Hauteur [mm]: 69

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 24

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: stal|tworzywo sztuczne

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 4250

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: 1066

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: X60/Y60

Efficacité lumineuse [lm/W]: 177

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Type de diffuseur: grille

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5-2,5

Degré IP: 20

39481 AR-ML-NW-5D-BRW-NT

Luminaire profilés linéaire LED

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2100

ACCESSOIRES

32541

ALIN CORD 1F-B



Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces