


39518 TRETO IP67 12V 150W

Alimentation CV

5905339395184



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Usage: intérieur - extérieur

Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables :
oui

Compatibilité avec un variateur : non

Rendement de l'alimentation [%] : 89

Longueur [mm] : 193

Largeur [mm] : 52

Hauteur [mm] : 37

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V] : 220-240 AC

Courant nominal [A] : max 1

Fréquence nominale [Hz] : 50

λ : 0,9

Puissance nominale [W] : 75-150

Puissance maximale [W] : 150

Classe électrique : II

Matériau : matériau plastique

Type de branchement : extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm] : 0.19

Section câble [mm²] : PRI: 1 / SEC: 1,5

Type d'alimentation électrique : tension continue

Protection contre les surcharges : oui

Protection contre les courts-circuits : oui

Température maximale Ta [°C] : 45

Tension d'entrée - PRI[V] : 220-240

Tension de sortie - SEC[V] : 12 DC

courant de sortie - sec[ma] : max 12500

Degré IP : 67

Tc [°C] : 85

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure : unité

Unité par emballage : 20

Unité par carton : 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g] : 620

Poids [g] : 697.5

39518 TRETO IP67 12V 150W

Alimentation CV



Poids unitaire brut [g]: 668
Longueu carton emballage [cm]: 26
Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 6
Poids carton [kg]: 13.95
Largeur carton [cm]: 28.5
Hauteur carton [cm]: 26.5
Longueur carton [cm]: 33
Volume carton [m³]: 0.024923