


## 39521 TRETO IP67 24V 200W

Alimentation CV

5905339395214



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Usage:** intérieur - extérieur

**Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables :**  
oui

**Compatibilité avec un variateur :** non

**Rendement de l'alimentation [%] :** 90

**Longueur [mm] :** 193

**Largeur [mm] :** 68

**Hauteur [mm] :** 37

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V] :** 220-240 AC

**Courant nominal [A] :** max 1,3

**Fréquence nominale [Hz] :** 50

**$\lambda$  :** 0,9

**Puissance nominale [W] :** 120-200

**Puissance maximale [W] :** 200

**Classe électrique :** II

**Matériau :** matériau plastique

**Type de branchement :** extrémités libres des conducteurs

**Longueur du fil [cm] :** 0.19

**Section câble [mm<sup>2</sup>] :** PRI: 1 / SEC: 1,5

**Type d'alimentation électrique :** tension continue

**Protection contre les surcharges :** oui

**Protection contre les courts-circuits :** oui

**Température maximale Ta [°C] :** 40

**Tension d'entrée - PRI[V] :** 220-240

**Tension de sortie - SEC[V] :** 24 DC

**courant de sortie - sec[ma] :** max 8330

**Degré IP :** 67

**Tc [°C] :** 85

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure :** unité

**Unité par emballage :** 20

**Unité par carton :** 1

**Conditionnement :** 20

**Poids unitaire net [g] :** 880

**Poids [g] :** 925

## 39521 TRETO IP67 24V 200W

Alimentation CV



**Poids unitaire brut [g]:** 900  
**Longueu carton emballage [cm]:** 25  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 4.5  
**Poids carton [kg]:** 18.5  
**Largeur carton [cm]:** 27.5  
**Hauteur carton [cm]:** 25  
**Longueur carton [cm]:** 34.5  
**Volume carton [m³]:** 0.023719