


Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339047106

IP  
44/20



Kanlux MARIN sont des luminaires pour plafonds, étanches et de petites dimensions qui peuvent être utilisés dans des endroits à humidité élevée. Nous pouvons facilement les utiliser dans la salle de bains au-dessus du miroir, dans la cuisine ou dans la buanderie.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** laiton mat

**Utilisation de lampes à protection renforcée:** oui

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Hauteur [mm]:** 37

**Diamètre [mm]:** 85

**Orrifice de montage [mm]:** Ø60-62

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 12 AC; 12 DC

**Puissance maximale [W]:** max 10

**Classe électrique:** III

**Source de lumière:** MR16

**Source de lumière incluse:** non

**Culot:** Gx5,3

**Matériau du boîtier:** acier

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Longueur du fil [cm]:** 0.12

**Section câble [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Réglage du faisceau du luminaire:** non

**Degré IP:** 44/20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 50

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 50

**Nombre de pièces sur un niveau de palette:** 350

**Poids unitaire net [g]:** 100

**Poids [g]:** 128

**Longueur carton emballage [cm]:** 8.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 9

**Poids carton [kg]:** 6.4

**Largeur carton [cm]:** 22.5

**Hauteur carton [cm]:** 20

**Longueur carton [cm]:** 45.5

Plafonnier pour éclairage d'accentuation



**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.020475

### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- résistance accrue à la pénétration de l'humidité et la poussière
- conçu pour une utilisation dans les zones présentant une humidité accrue, par exemple, dans les salles de bains