


70524 HERMI 7063NB

Hublots

5905339705242



Kanlux HERMI est un luminaire à canal à haut degré d'étanchéité (IP54) ce qui témoigne de sa protection contre la poussière et contre le risque d'entrée d'eau. Ce luminaire est en outre muni d'un filet métallique qui protège le globe contre les dommages mécaniques.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Source de lumière remplaçable: oui

Longueur [mm]: 190

Largeur [mm]: 110

Hauteur [mm]: 124

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 25

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: verre

Source de lumière: GLS/CFL/LED

Source de lumière inclue: non

Culot (Source de lumière): E27

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷25

Matériau du boîtier: bakélite

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 1-1,5

Degré IP: 54

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Conditionnement: 12

Poids unitaire net [g]: 720

Poids [g]: 750

Poids unitaire brut [g]: 668

Longeur carton emballage [cm]: 19

Largeur emballage unitaire [cm]: 13.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 13

Poids carton [kg]: 9

70524 HERMI 7063NB

Hublots



Largeur carton [cm]: 20
Hauteur carton [cm]: 38
Longueur carton [cm]: 50
Volume carton [m³]: 0.038

KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB
Lampy: 1 x A60 60W/c

