


70910 CYKLON EOL100

Extracteur d'air

8594056490011



CYKLON EOL100



La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: encastré dans le mur
Usage: intérieur
Interrupteur: oui
Longueur [mm]: 140
Largeur [mm]: 101
Hauteur [mm]: 130
Orrifice de montage [mm]: Ø100
Longueur du câble [m]: 1.9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 19
Classe électrique: II
Régime moteur: 2550
Type de roulement: coulissant
Type de branchement: câble avec fiche
Longueur du fil [cm]: 1.9
Niveau sonore [dB]: 38
Débit d'air en m³/h: 100
Puissance consommée du moteur [W]: 19
Degré IP: X4
Degré de protection: II

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 12
Conditionnement : 12
Poids unitaire net [g]: 500
Poids [g]: 616.67
Poids unitaire brut [g]: 582
Longueu carton emballage [cm]: 14
Largeur emballage unitaire [cm]: 13
Hauteur emballage unitaire [cm]: 11
Poids carton [kg]: 7.40004

70910 CYKLON EOL100

Extracteur d'air

Largeur carton [cm]: 29

Hauteur carton [cm]: 28

Longueur carton [cm]: 34.5

Volume carton [m³]: 0.028014

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- nombre de tours de 2550/min
- rendement de 100m³/h
- puissance sonore de 38dB (A)
- modèle CYKLON EOL100HT équipé en outre d'un capteur d'humidité qui permet de faire fonctionner le ventilateur après que le seuil d'humidité prédéfini est dépassé