



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 24 AC; 24 DC

Courant nominal [A]: 5

Culot: Gx5,3

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Type: Gx5,3

Degré IP: 00

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 100

Unité par carton: 100

Conditionnement : 2000

Poids unitaire net [g]: 6

Poids [g]: 6.25

Longueur carton emballage [cm]: 2

Largeur emballage unitaire [cm]: 2

Hauteur emballage unitaire [cm]: 12

Poids carton [kg]: 12.5

Largeur carton [cm]: 28

Hauteur carton [cm]: 24

Longueur carton [cm]: 43

Volume carton [m³]: 0.028896

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C
- courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A
- BR-GZ10 équipé d'un support