


Luminaire encastrable au sol

5905339072801



Kanlux ROGER DL est un luminaire à installer dans le sol avec un module LED intégré. La forme spécifique du globe répartit la lumière de manière uniforme, ce qui se traduit par un effet lumineux unique. Le luminaire se caractérise par un degré élevé de d'étanchéité IP66 et une résistance aux dommages mécaniques IK09.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: pour le sol

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: horizontal

Hauteur [mm]: 74

Diamètre [mm]: 100

Nombre de presse-étoupes: 1

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 1

Classe électrique: I

Type de diode: LED DIP

Teinte lumière: blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 6000-6500

Durée de vie [h]: 20000

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35

Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.3

Section câble [mm²]: 0,75

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

pression admissible [kN]: 5

Degré IK: 09

Degré IP: 66

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 24

Unité par carton: 1

Conditionnement : 24

Poids unitaire net [g]: 280

Poids [g]: 345.83

Longueu carton emballage [cm]: 10.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 10.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9

Poids carton [kg]: 8.29992

Largeur carton [cm]: 22

Hauteur carton [cm]: 37

Longueur carton [cm]: 32

Volume carton [m³]: 0.026048

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- la boîte de jonction incluse

KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12

