


Luminaire encastrable au sol

5905339072818



Kanlux ROGER DL est un luminaire à installer dans le sol avec un module LED intégré. La forme spécifique du globe répartit la lumière de manière uniforme, ce qui se traduit par un effet lumineux unique. Le luminaire se caractérise par un degré élevé de d'étanchéité IP66 et une résistance aux dommages mécaniques IK09.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris
Mode d'installation: pour le sol
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m
Compatibilité avec un variateur: non
Direction faisceau lumineux: horizontal
Hauteur [mm]: 74
Diamètre [mm]: 100
Nombre de presse-étoupes: 1
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 1
Classe électrique: I
Type de diode: LED DIP
Teinte lumière: blanc froide
Température de couleur proximale [K]: 6000-6500
Durée de vie [h]: 20000
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35
Matériau du boîtier: acier
Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: matériau plastique
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Longueur du fil [cm]: 0.3
Section câble [mm²]: 0,75
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
pression admissible [kN]: 5
Degré IK: 09
Degré IP: 66

Luminaire encastrable au sol



DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 24

Unité par carton: 1

Conditionnement : 24

Poids unitaire net [g]: 270

Poids [g]: 333.33

Longueu carton emballage [cm]: 10

Largeur emballage unitaire [cm]: 10.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9

Poids carton [kg]: 7.99992

Largeur carton [cm]: 22

Hauteur carton [cm]: 37

Longueur carton [cm]: 32

Volume carton [m³]: 0.026048

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- la boîte de jonction incluse

KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6
Lampy: 1 x ROGER DL-2LED6

