



Kanlux APO est un ensemble de 3 adaptateurs de prises de courant avec la possibilité de commande à distance à l'aide d'une télécommande. Chaque appareil connecté peut être allumé indépendamment des autres.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Usage: intérieur
Largeur [mm]: 52
Hauteur [mm]: 106
Nombre de programmes: 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Courant nominal [A]: 5
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: I
Batteries émetteur: A23
Fréquence de transmission: 433,05-434,79 MHz
Puissance maximale [kW]: 1150
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: set
Unité par emballage: 32
Unité par carton: 1
Conditionnement : 32
Poids unitaire net [g]: 438
Poids [g]: 565.63
Longueur carton emballage [cm]: 23.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 18.5
Poids carton [kg]: 18.10016
Largeur carton [cm]: 51
Hauteur carton [cm]: 31
Longueur carton [cm]: 53
Volume carton [m³]: 0.083793

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- inclus : 3 fiches, télécommande, batterie
- avec une impédance de charge, la charge maximale est de 1150W
- les fiches peuvent être installées côte à côte à une distance d'au moins 0,5 m
- la diode signale le travail de la prise électrique

Horloge/programmateur

- la plage de fonctionnement de la télécommande est de 25 m (do 50 m dans un espace ouvert)