


Hublots

5905339080929



Date of issue: 16.11.2022, 17:20

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.



Kanlux MILO est un luminaire à canal classique qui est généralement utilisé dans les locaux techniques, les garages, les sous-sols, les cages d'escaliers, les couloirs, etc. Ce luminaire est doté d'un filet de protection en **métal** qui protège en outre le couvercle du luminaire contre les dommages mécaniques.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Longueur [mm]: 165

Largeur [mm]: 100

Hauteur [mm]: 110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 60

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: verre

Source de lumière: GLS/CFL/LED

Culot: E27

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 1-1,5

Degré IK: 06

Degré IP: 54

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 410

Poids [g]: 441.67

Longueur carton emballage [cm]: 18

Largeur emballage unitaire [cm]: 13

Hauteur emballage unitaire [cm]: 12

Poids carton [kg]: 5.30004

Largeur carton [cm]: 18

Hauteur carton [cm]: 35

Longueur carton [cm]: 48

Volume carton [m³]: 0.03024

Hublots