


22431 DALLA CT-DTL50-W

Mennyezeti spot lámpatest

5905339224316



DALLA CT-DTL50-W



A Kanlux DALLA egy kivételes gondossággal kivitelezett beltéri alkalmazásra szánt lámpa. A billenthető gyűrűnek köszönhetően lehetőség van a fényáram beállítására. A termék alakja és univerzális színei lehetővé teszik egy modern, diszkrét elegancia elérését.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A termék normál gyúlékony felületre nem szerelhető: >35W

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 82

Szélesség [mm]: 82

Magasság [mm]: 26

Szerelési nyílás [mm]: Ø70

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Fényforrások: MR16

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Foglalat: Gx5,3

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.12

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Lámpatest állíthatósága szögben: egy tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 30

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Darabszám egy raklap rétegen: 350

Nettó egység súly [g]: 86

22431 DALLA CT-DTL50-W

Mennyezeti spot lámpatest



Súly [g]: 117.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 10

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Egységcsomagolás magassága [cm]: 10

Doboz súlya [kg]: 5.88

Karton szélessége [cm]: 22

Doboz magassága [cm]: 22

Doboz hossza [cm]: 52

Karton térfogata [m³]: 0.025168