


22432 DALLA CT-DTO50-B

Mennyezeti spot lámpatest

5905339224323



DALLA CT-DTO50-B



A Kanlux DALLA egy kivételes gondossággal kivitelezett beltéri alkalmazásra szánt lámpa. A billenthető gyűrűnek köszönhetően lehetőség van a fényáram beállítására. A termék alakja és univerzális színei lehetővé teszik egy modern, diszkrét elegancia elérését.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 26

Átmérő [mm]: 82

Szerelési nyílás [mm]: Ø70

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Fényforrások: MR16

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Foglalat: Gx5,3

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.12

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Lámpatest állíthatósága szögben: egy tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 30

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 78

Súly [g]: 101.8

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Létrehozás dátuma: 11.05.2023, 12:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Mennyezeti spot lámpatest



Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 5.09

Karton szélessége [cm]: 22.5

Doboz magassága [cm]: 19

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.019238